

Epson LX-350 EU 220V

DATASHEET



Ο εξαιρετικά αξιόπιστος Epson LX-350 έχει μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών 10.000 ωρών λειτουργίας και είναι ιδανικός για εφαρμογές front και back office όπου απαιτείται χρήση συνεχούς χαρτιού ή χαρτιών πολλών τμημάτων.

Το μοντέλο LX-350 είναι ένας εκτυπωτής με εξαιρετικά οικονομική λειτουργία καθώς εξοικονομείτε χρήματα χάρη στην υψηλή απόδοση μελανοταινίας 4 εκατομμυρίων χαρακτήρων και τη χαμηλή κατανάλωση ισχύος του. Καθώς χρησιμοποιεί μόνο 1,1 W σε λειτουργία αδράνειας και 27 W όταν είναι ενεργοποιημένο, το μοντέλο LX-350 διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR για την εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητά του.

Το μοντέλο LX-350 ενσωματώνεται εύκολα καθώς έχει τυπικές παράλληλες, σειριακές και διασυνδέσεις USB και χωράει σχεδόν σε κάθε γραφείο χάρη στη σχεδίαση μικρού μεγέθους και το σύστημα διαχείρισης καλωδίων του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Μέσος χρόνος μεταξύ αστοχιών (MTBF) 10.000 ώρες
- 1,1 W σε αναμονή, 27 W ενεργοποιημένος
- Μελανοταινία απόδοσης 4 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- Παράλληλη, σειριακή και USB διασύνδεση
- Χωράει άνετα στο γραφείο σας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Number of Pins	9 pins
Αριθμός στηλών	80 στήλες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Χαρακτήρες/s, 12 cpi: 357 Χαρακτήρες/s, Draft: 10 cpi: 260 Χαρακτήρες/s, 12 cpi: 312 Χαρακτήρες/s, NLQ: 10 cpi: 65 Χαρακτήρες/s, 12 cpi: 78 Χαρακτήρες/s
Τμήματα εγγράφων	4 συν ένα πρωτότυπο

CONNECTIVITY

Συνδέσεις	Αμφίδρομη παράλληλη, Παράλληλη, USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B
-----------	--

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τροφοδοσία χαρτιού	Μεμονωμένο φύλλο πίσω, Συνεχές χαρτί πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω
Τύποι χαρτιού	Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές χαρτί (μίας και πολλών στρώσεων), Ετικέτες (μίας και πολλών στρώσεων), Χαρτί σε ρολό, Φάκελοι

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	27 Watt, 1,1 Watt (σε Standby)
Energy Star	Ναι
Διαστάσεις	348 x 275 x 154 (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,1 kg
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση 5° C - 35° C
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows Vista, Windows XP
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Status Monitor
Μέσος χρόνος βλάβης (Mean Time Between Failures)	10.000 Ώρες
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 53 dB (A)
Μνήμη	128 kB Περιλαμβάνεται
Απόδοση μελανοταινίας	4000000 Χαρακτήρες Μαύρο Draft

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	ESC/P
---------------	-------

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας
---------	---

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CC24031
Γραμμωτός κωδικός	8715946502939
Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας	360 x 450 x 230 mm
Carton Weight	4,43 kg
Τεμάχια	1 Units
Μέγεθος παλέτας	32 Τεμάχια

Epson LX-350 EU 220V

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Λογισμικό (CD)
- Έγγραφο εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Μελανοταινία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- SIDM Black Ribbon Cartridge for LX-350/LX-300/+II (C13S015637)
C13S015637

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series
C12C811141